

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V er en lithiumbaseret strømforsyning, der kombinerer tre funktioner:

- **Booster til 12 og 24 V køretøjer** (motorcykler, ATV'er, biler, SUV'er, erhvervskøretøjer, lette lastbiler <19 t).
- **Powerbank til små elektroniske enheder.**
- **Nødllys/lommelygte.**

LITHIUM-BATTERIBOOSTER

- NP PRO TRUCK 12/24 er udstyret med et højtydende lithiumbatteri og leverer en effekt på 1900 A med et ultrakompakt design.
 - Den høje effekt betyder, at alle køretøjer med et 12V blybatteri (flydende, gel, AGM, Start&Stop) kan startes på få sekunder, selvom køretøjets batteri er afladet.
- Den kan også bruges til at hjælpe med at starte køretøjer udstyret med et 24 V-batteri.

⚠ Start ikke lithium LiFePO4-batterier med denne booster, da spændingerne ikke er kompatible.

SIKKER START

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V beskytter både batteriet og den indbyggede elektronik i køretøjet:

- Anti-gnist teknologi,
- Kortslutningsbeskyttelse,
- Beskyttelse mod polaritetsskift.
- Beskyttelse mod for høj startstrøm,
- Termisk overbelastningsbeskyttelse til booster.

MOBIL ENERGIKILDE

Batteriets kapacitet (6 Ah) giver bekvemmelighed og pålidelighed til opbevaring dine enheder oplades på farten (mobiltelefon, tablet, bærbar computer).

Udstyret med:

- 2 x 5 V USB-porte (1 A 2,1 A) til opladning af smartphones, tablets, GPS osv.
- 1 cigarettænderudgang 12 V - 10 A, ideel til camping, til at forsyne en 12 V elektrisk apparat (køleboks, ventilator osv.)

HJÆLPELYSFUNKTION

Hjælpelys med 3 lystilstande: normal, strobe, SOS.

KOMPAKT FORMAT

Meget let (2,4 kg) og kompakt, den kan nemt opbevares i et værksted eller en bjærgningskøretøj.

LCD-SKÆRM

NOMAD POWER PRO TRUCK 12/24 V er udstyret med et LCD-display der viser:

- batteristrøm,
- opladningsniveauet for det interne batteri,
- brugen af de forskellige indgange og udgange samt belysningen.



	12 V	5 > 140 Ah
	24 V	maksimal kapacitet (kræver en minimal opladning)

LCD-skærm



Leveres med:



USB-C til USB-C
opladningskabel



START						INPUTS / OUTPUTS				POWER BANK		LED	DIMENSIONS			
Lithium		I			CABLE 	INPUT 	OUTPUT 							cm		kg
Capacity per cell	Full charge						Start	Cranking CC	Peak Battery							
6 Ah 155.4 Wh	10 h	600 A	1500 A	2000 A	USB-C	5V-2A 9V-2A 12V-1.5 A	2	 5V-1 A 5V-2.1 A	10 A	—			3 modes: Light SOS Strobe	24.8 x 24.8 x 9.6		2.4